

MT12A-UHF

code : 10286

- + Deux micros UHF main intégrés
- + Bi amplification classe D et AB
- + 2 entrées Line/Mic et Line/Aux



COMPATIBLE
CR-12AHEADSET



Fiche technique

Description

Enceinte Amplifiée 300W 12 pouces avec 2 micros UHF

Bi-amplification	250W RMS Class D pour les basses 50W RMS Class AB pour les aigus
Puissance totale de l'amplificateur	300W RMS / 600W max.
Réponse en fréquence	55 Hz - 20 KHz
Alimentation	Alimentation à découpage SMPS
Dispersion H x V	120° x 60°
Fréquence de coupure du filtre	2,8 KHz
Pression acoustique SPL	122 dB max.
Woofers	12 pouces Bobine de 2 pouces 4 Ohms - 250W RMS
Tweeter	Moteur 1,35 pouces 8 Ohms 50 W RMS
Entrées	1 entrée MIC/LINE sur COMBO XLR/JACK 1 entrée LINE/AUX sur Mini Jack et Combo XLR/JACK
Sortie	1 sortie ligne sur XLR (MASTER)
Réglages	Réglages volume par voie Réglages HIGH/LOW +/- 15 dB général
Micro HF	UHF diversity à 16 fréquences sélectionnables Micro main cardioïde dynamique (Synchro Infrarouge)
Bande de fréquences	UHF 863-865 Mhz - 10 mW
Protection	Contre les court-circuits, thermique et limiteur
Construction et accrochages	Caisse asymétrique avec pan coupée à 45° 1 poignée sur le dessus et 2 sur les cotés 2 inserts M10 dessous 2 inserts M10 dessus Embase de 36 mm pour pied
Dimensions	385 x 348 x 595 mm
Poids net	16,6 Kg