



LDP-COBWASH 150TC

Product 5170



Beschrijving

- Krachtige IP65 LED-projector voor binnen en buiten uitgerust met een RGB COB-LED van 150W voor grotere toepassingen
- Dankzij de zeer brede straalhoek, is deze projector de ideale oplossing voor "kort bereik" toepassingen zoals muurbestraling, maar ook fantastisch op concertpodia, in theaters, disco's, kramen op beurzen, ...
- Dankzij de RGB puntbron kunt u een perfecte kleurmenging verkrijgen zonder enige kleurschaduw, zelfs op zeer korte afstand.
- Voortreffelijk geïntegreerde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
- Uitstekende RGB-kleurenmenging en dimfunctie tot 0%.
- Volledig stille werking, dankzij het natuurlijke convectiekoelsysteem.
- Alfumeriek LCD-scherm met achterverlichting en waterdichte toetsen voor het selecteren van de verschillende opties van het installatiemenu.
- Werkt volledig zelfstandig, als master/slave of via DMX voor selectie van: fadende kleuren, statische kleuren/chases.
- LDP-COBWASH 150TC & LDP-COBWASH 60TC: Beide modellen kunnen in één DMX-keten worden gebruikt als master/slave.
- Volledige DMX-besturing met verschillende kanaalmodi: 3kan, 4kan en 6kan.
- Kan worden gebruikt met de LEDCON-02 Mk2 easy controller!
- IR-afstandsbediening inbegrepen: geen moeilijke controllers nodig.
- Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevroren.
- Veranderfunctie om ongewenste wijzigingen van de instellingen te vermijden.

Downloads





- vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Speciale waterdichte netspanning in-/uitgangen: doorkoppelen van diverse apparaten
- Speciale waterdichte DMX-in-/uitgangen met verloopkabels naar XLR voor maximale compatibiliteit.
- Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik: niet meer dan 190 W bij vol vermogen (witte kleur).
- Sterke multifunctionele beugel, ontworpen voor bevestiging aan zowel vaste vloeren als truss.
- Barndoors inbegrepen en al gemonteerd

Technische Informatie

Power supply	AC 100-250V, 50/60Hz
Power consumption (RGB = max)	170Watt max (white 100%)
Power in/out linking capacity	16A max (3600Watt)
Fuse	no user replaceable fuse
DMX connections	Waterproof 3pin cable Conversion cables to 3pin XLR male / female included
DMX channel modes	3 / 4 / 4+ / 6
Lamp type	150W RGB COB led
Beam angle:	60°
Enclosure temperature (T_a: 40°C)	Surface: 75°C max.
Dimensions HxWxD (mm)	326x344x220 (see drawing)
Weight (kg)	9,5
Battery for the IR-remote	3V Lithium, model: CR2025